

«ОПТИМА-ВВ»

Продукт на основе поверхностно-активных веществ – воздухововлекающий стабилизатор. Добавка обеспечивает необходимый объём стабильного воздухосодержания в бетонных и растворных смесях, для получения высоких марок по морозостойкости, а также обладает водоудерживающим эффектом.

Совместим с любыми суперпластификаторами компании «ТД Оптима-Бетон».

Дозировка зависит от используемых цементов, инертных материалов и требуемого процента по воздухосодержанию:

- для **«мостовых бетонов»** (наличие воздуха от 4,0% до 6,0%) **от 25 до 75 грамм готового вещества** на 1м³бетона, независимо от количества расхода цемента;
- для **«кладочных растворов и керамзитобетонов»** (наличие воздуха от 7,0% до 15,0%) **от 50 до 100 грамм готового вещества** на 1м³, независимо от количества расхода цемента.

«Оптима-ВВ» добавляется в воду или одновременно с подачей воды в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смещивания компонентов с основным количеством воды затворения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5°C.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Барботаж – не обязательен.

Наименование нормативного документа - ТУ 20.59.59-001-26025492-2018