

«ОПТИМА-ВИБРО»

Добавка для вибропрессования комбинированного эффекта действия «Оптим-Вибро». Продукт на основе модифицированных лигносульфонатов и поликарбоксилатов – водоредуцирующий, пластифицирующий, ускоритель твердения, стабилизатор.

Добавка применима для производства и изготовления:

- жестких бетонных смесей и изделий и конструкций из них.

Применение добавки позволяет:

- снизить продолжительность и интенсивность вибрирования;
- сократить время укладки;
- увеличить раннюю распалубочную прочность;
- сократить режим ТВО;
- улучшить качество поверхности изделий и конструкций.

Диапазон дозировок зависит от требований к бетонной смеси и составляет **от 0,3% до 1,0% по готовому продукту от массы цемента**, т.е. от 0,3 кг до 1,0 кг добавки на 100 кг цемента.

«Оптим-Вибро» добавляется в воду затворения или одновременно с подачей воды затворения в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5°C.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Барботаж - рекомендуется.

Наименование нормативного документа - ТУ 20.59.59-004-26025492-2018